


Cliente:			Rif.:		
Item		Quantità	Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta n.d.
Tipo	POMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE		Modello	BHG250H3A	



DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B -					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			
Q [m³/h]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	DN flangia mandata UNI	250	PN	6
					DN flangia aspirazione UNI	250	PN	6
					Peso totale	286		Kg
					N.ro stadi	1		
					Tenuta pompa	Baderna		
					Tipo installazione	Orizzontale		

LIMITI OPERATIVI			CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO		
Liquido pompato	Acqua		Portata di esercizio	n.d.	n.d.
Temperatura max. liquido pompato	-		Prevalenza di esercizio	n.d.	n.d.
Densità massima	n.d.		Qmin	498,14	922,19
Viscosità massima	n.d.		H (Q=0)	21,7	17,79
Contenuto max. di sostanze solide	20	g/m3	Hmax (Qmin)	17,79	m
N.ro max. avviamenti/ora	n.d.		P2 Punto Lavoro	n.d.	35,67
			P2max	35,67	kW
			Rendimento idraulico pompa	n.d.	n.d.
			Velocità di rotazione	1600	1/min
			Senso di rotazione (*)	Orario	
				In funzione	Stand-by
				1	0

MATERIALI POMPA		
Corpo mandata	Ghisa grigia	
Supporto di collegamento	Ghisa grigia	
Supporto cuscinetto	Ghisa grigia	
Girante	Ghisa grigia	
Albero pompa	Acciaio	
Premitreccia	Acciaio	
Para acqua	Gomma	
Guarnizione corpo pompa		
Anello sede girante	Ghisa grigia	
Ghiera	Acciaio	
Baderna	Composito HT	
Carter di protezione	Acciaio inox	
Flangia cuscinetto	Acciaio	
Dadi premitreccia	Acciaio	
Prigionieri premitreccia	Acciaio inox	

Note:	(*) Vista lato giunto motore	
OFFERTA No.	Pos.	Data 01/08/2024