


Cliente:			Rif.:			
Item	Quantità		Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta	n.d.
Tipo	ELETTROPOMPA MULTISTADIO VERTICALE		Modello	CVD321/6+C31100T221-V		



DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B - M.E.I.≥0.40					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE		
Q [m³/h]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	Diametro mandata	65	
					Peso	152,5	Kg
					N.ro stadi	6	
					Tenuta	Meccanica	
					Tipo d'installazione	Verticale	

LIMITI OPERATIVI			CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO		
Liquido pompato	Acqua		Portata di esercizio	n.d.	n.d.
Temp. max liquido pompato	110	°C	Prevalenza di esercizio	n.d.	n.d.
Densità massima	1	kg/dm³	Qmin	Qmax	15 44
Viscosità massima	20	mm²/s	H (Q=0)	Hmax (Qmin)	0 102,99
Contenuto max di sostanze solide	n.d.		Potenza assorbita punto di lavoro	n.d.	n.d.
N.ro massimo avviamenti/ora	14		Max. potenza assorbita	10,61	kW
			Rendimento	Rend. gruppo	n.d. n.d.
			Senso di rotazione (*)	Orario	
			Numero pompe installate	In funzione	Stand-by
				1	0

MATERIALI POMPA		CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO		
Albero	Acciaio inox	Marca		
Anello di tenuta	Gomma	Modello	400	
Camicia esterna	Acciaio inox	Potenza nominale	11	kW
Corpo pompa	Ghisa grigia	Frequenza nominale	50	Hz
Diffusore	Acciaio inox	Tensione nominale	400	V
Testata pompa	Ghisa grigia	Corrente nominale	21,5	A
Girante	Acciaio inox	N.ro poli	Velocità di rotazione	2 2900 1/min
Piastra base	Ghisa grigia	Rendimento 4/4 - 3/4	91,2-91,6 %	
Supporto di collegamento	Ghisa grigia	Fattore di potenza 4/4 - 3/4	0,8-0,74	
Tenuta meccanica	Carburo di	Tipo motore	3 ~	
Cuscinetto	Carburo di tungsteno/ceramica	Is/In	Ts/Tn	8,9 3,4
		Grado di protezione	IP55	
		Classe d'isolamento	F	
		Protezione Termica	PTC	
		Classe di efficienza	IE3	

Note:	(*) Vista lato motore elettrico	
OFFERTA No.		Pos.
		Data
		01/08/2024