


Cliente:			Rif.:			
Item	Quantità		Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta	n.d.
Tipo	ELETTROPOMPA MULTISTADIO VERTICALE		Modello	CVD451/7+C31850T221-V		



DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B - M.E.I.≥0.40					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE		
Q [m³/h]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	Diametro mandata	80	
					Peso	195	Kg
					N.ro stadi	7	
					Tenuta	Meccanica	
					Tipo d'installazione	Verticale	

LIMITI OPERATIVI			CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO				
Liquido pompato	Acqua		Portata di esercizio		n.d.		n.d.
Temp. max liquido pompato	110	°C	Prevalenza di esercizio		n.d.		n.d.
Densità massima	1	kg/dm³	Qmin	Qmax	21	60	m³/h
Viscosità massima	20	mm²/s	H (Q=0)		0	126	m
Contenuto max di sostanze solide	n.d.		Potenza assorbita punto di lavoro		n.d.		n.d.
N.ro massimo avviamenti/ora	11		Max. potenza assorbita		16,6		kW
			Rendimento	Rend. gruppo	n.d.	n.d.	n.d.
			Senso di rotazione (*)		Orario		
			Numero pompe installate		In funzione		Stand-by
					1		0

MATERIALI POMPA		CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO			
Albero	Acciaio inox	Marca			
Anello di tenuta	Gomma	Modello		400	
Camicia esterna	Acciaio inox	Potenza nominale		18,5	kW
Corpo pompa	Ghisa grigia	Frequenza nominale		50	Hz
Diffusore	Acciaio inox	Tensione nominale		400	V
Testata pompa	Ghisa grigia	Corrente nominale		34	A
Girante	Acciaio inox	N.ro poli	Velocità di rotazione	2	2900
Piastra base	Ghisa grigia	Rendimento 4/4 - 3/4		92,4-93,2 %	
Supporto di collegamento	Ghisa grigia	Fattore di potenza 4/4 - 3/4		0,92-0,9	
Tenuta meccanica	Carburo di	Tipo motore		3 ~	
Cuscinetto	Carburo di tungsteno/ceramica	Is/In	Ts/Tn	8,6	3,7
		Grado di protezione		IP55	
		Classe d'isolamento		F	
		Protezione Termica		PTC	
		Classe di efficienza		IE3	

Note:	(*) Vista lato motore elettrico		
OFFERTA No.		Pos.	Data 01/08/2024